



ПЕНОАКРИЛОВАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА 1.0ММ

Двусторонняя акриловая клейкая лента повышенной прочности. Применяется для соединения различных материалов: дерево, металл, пластик, стекло и т.д. Склеиваемые поверхности должны быть тщательно очищены. Максимальная прочность будет достигнута через 72 часа. Спустя 3 часа прочность будет составлять 75%.

Основа: Акриловая пена

Адгезив: Акриловый полимер

Плотность: 1000 кг/м³

Артикул	Размер	Цвет	Упаковка
512411	6 мм x 5 м	Прозрачный	342
512412	9 мм x 5 м	Прозрачный	225
512413	12 мм x 5 м	Прозрачный	171
512414	16 мм x 5 м	Прозрачный	132
512415	19 мм x 5 м	Прозрачный	108



КЛЕЙ ДЛЯ ВКЛЕИВАНИЯ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Используется для склеивания стекла, керамики, металла или комбинаций этих материалов. Подходит для покрытий с разными коэффициентами термического удлинения. Может использоваться для склеивания ферритов. Используется только в сочетании с активатором 523423.

Преимущества:

- Высокая прочность клеевого шва
- Стойкость к перепадам температур
- Быстрое отверждение: 20 сек при 23°C
- Температура эксплуатации: -55°C/+120°C

Артикул	Объем	Упаковка
523416	50 мл	50



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 2К КЛЕЯ

Активатор применяется для обработки поверхности перед нанесением клея RoxelPro 523416. Специально разработан для стеклянных и керамических поверхностей. Предназначен для усиления адгезии клея к керамическому стеклу (в том числе стеклу, с нанесением шелкографии) и металлу.

Артикул	Объем	Упаковка
523423	10 мл	50