



ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ «AVE»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высококачественная алкидная эмаль воздушной сушки «AVE» предназначена для декоративной окраски любых предварительно загрунтованных поверхностей. Обладает прекрасным блеском, хорошей укрывистостью, высокой атмосферостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Для наружных и внутренних работ. Новейшая оригинальная технология поворотного сопла обеспечивает профессиональный факел распыления, позволяет добиться высокой скорости нанесения эмали при максимальном контроле над точностью окрашивания. Специальный мягкий клапан делает процесс окрашивания комфортным: руки остаются чистыми и не устают даже при большой площади окрашивания.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут. Окраску проводить при температуре не ниже +10 °С. Эмаль наносится на загрунтованную, отшлифованную, чистую, сухую и обезжиренную поверхность с расстояния 25-30 см в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 мин при температуре +20 °С. Сушка покрытия «на отлип» 40 мин при +20 °С. Время полного высыхания при +20 °С 24 часа или 30 мин при +80 °С.

ВНИМАНИЕ:

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

СОСТАВ:

Смола алкидная модифицированная, пигменты, функциональные добавки, бутанол, ксилол, метилацетат, пропан, бутан.

Гарантийный срок годности 5 лет.

ТУ 2388-025-53934955-2010

Вес нетто и дату выпуска смотри на дне баллона.

520 мл

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Огнеопасно. Баллон под давлением. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не вскрывать и не сжигать после использования. Не распылять вблизи источников огня и раскаленных предметов. Не курить во время окраски. Не разбирать и не давать детям! Хранить и использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать испарения, избегать попадания на открытую кожу и в глаза. Применять средства защиты кожи и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не содержит CFC. Использованные баллоны утилизируются как бытовой мусор.

Сделано в России ЗАО «Эльф Филлинг» по заказу и под контролем

ЗАО «Сафари-215».

МО, г. Балашиха, ул. Звездная, владение 11. Тел./факс: + 7 (495) 989-14-35.

e 520 3

