

Техническая спецификация

ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ

AIR HOSE

588****

Гибридный, антистатический воздушный шланг, армированный полиэстеровой нитью. Идеально подходит для подачи сжатого воздуха от компрессора в различных сферах: авторемонт, окраска, шиномонтаж, строительство и др. Обладает малым весом, высокой гибкостью и прочностью, нулевой памятью. Устойчив к перегибам под давлением. Отличная стойкость к истиранию и растрескиванию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав	Гибридный полимер на основе нитрил-бутадиенового каучука и ПВХ
Армирование	Полиэстер
Внутренний диаметр	9 мм
Внешний диаметр	14.5 мм
Рабочее давление	20 бар
Давление на разрыв	60 бар
Температурный диапазон	От -40°C до +80°C

Артикул	Длина	Цвет	Особенности
5885010	10 м	черный	Фиксированные фитинги M1/4, съемные быстроразъемные пневморозетка и штекер, защита от перегиба на концах.
5885015	15 м		Фиксированные фитинги M1/4, съемные быстроразъемные пневморозетка и штекер, защита от перегиба на концах.
5885100	100 м		Бухта
5887010	10 м	желтый	Фиксированные фитинги M1/4, съемные быстроразъемные пневморозетка и штекер, защита от перегиба на концах.
5887015	15 м		Фиксированные фитинги M1/4, съемные быстроразъемные пневморозетка и штекер, защита от перегиба на концах.
5887100	100 м		Бухта

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Срок службы – 36 месяцев.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продукта. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.