

Неабразивная паста для блеска S3



Maschinen Politur S3 - неабразивная паста для блеска используется для удаления матовости, круговых разводов и голограмм. Обеспечивает высокое качество отделки поверхности. Предназначена для профессионального применения при проведении лакокрасочных работ.

Применение:

- эффективна на темных и светлых поверхностях
- быстро устраняет круговые следы от других абразивных полировальных паст и легкие следы окисления
- может применяться для обработки лакокрасочных покрытий различных типов
- применяется с использованием электрических или пневматических полировальных машин, а так же при ручной обработке
- не содержит воск или силикон
- обеспечивает исключительно высокоглянцевую поверхность
- перед применением взболтать. Нанести достаточное количество пасты на полировальник и равномерно распределить по обрабатываемой поверхности. Полировать со слабым или средним нажимом до достижения равномерного глянца и удаления голограмм. Уменьшать нажим по мере подсыхания пасты. Остатки полировальной пасты удалить салфеткой

Меры безопасности:

Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать остатков пыли. На рабочем месте нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных для детей местах. Использовать средства защиты дыхания.

Хранение:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Не допускать хранения при температуре ниже 0°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантированный срок 24 месяца в плотно закрытой оригинальной упаковке.

Упаковка:

1кг (арт.№ 4007.1)
0,25кг (арт.№ 4007.025)

Антиголограммная полироль S4



Anti-Hologramm Politur S4 - антиголограммная микроабразивная полировальная паста, используется на заключительном этапе полирования поверхностей. Окончательно убирает голограммы и микро царапины с полируемых поверхностей и доводит их до идеального блеска. Предназначена для профессионального применения при проведении лакокрасочных работ.

Применение:

- может применяться для обработки лакокрасочных покрытий различных типов
- применяется с использованием электрических или пневматических полировальных машин, а так же при ручной обработке
- для удаления локальных дефектов рекомендуется полировать в ручную с помощью микрофибровой салфетки
- для обработки больших поверхностей использовать полировальную машину с мягким полировальником
- не содержит воск или силикон
- перед применением взболтать. Нанести достаточное количество пасты на полировальник и равномерно распределить по обрабатываемой поверхности. Полировать, слегка нажимая на поверхность до удаления микро царапин, после этого ослабить давление и довести поверхность до идеального блеска. Движения полировальника в виде восьмерок с перекрытием. Остатки полировальной пасты удалить салфеткой

Меры безопасности:

Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать остатков пыли. На рабочем месте нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных для детей местах. Использовать средства защиты дыхания.

Хранение:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Не допускать хранения при температуре ниже 0°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантированный срок 24 месяца в плотно закрытой оригинальной упаковке.

Упаковка:

1кг (арт.№ 4002.1)
0,25кг (арт.№ 4002.025)