

Абразивная паста S1



Schleifpaste grob S1 - грубоабразивная шлифовальная паста используется для удаления тонких шлифовальных рисок и царапин. Предназначена для профессионального применения при проведении лакокрасочных работ.

Применение:

- эффективно удаляет шлифовальные риски, следы окисления и царапины
- имеет возможность удаления перепыла
- может применяться для обработки лакокрасочных покрытий различных типов
- применяется с использованием электрических или пневматических полировальных машин, а так же при ручной обработке
- не содержит воск или силикон
- допускает последующую обработку другими полировальными пастами с более мелким абразивным зерном
- перед применением взболтать. Нанести достаточное количество пасты на полировальник и равномерно распределить по обрабатываемой поверхности. Полировать со слабым или средним нажимом. Уменьшать нажим по мере подсыхания пасты. При необходимости повторно нанести пасту и обработать поверхность до удаления царапин. Остатки полировальной пасты удалить салфеткой

Меры безопасности:

Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать остатков пыли. На рабочем месте нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных для детей местах. Использовать средства защиты дыхания.

Хранение:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Не допускать хранения при температуре ниже 0°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантированный срок 24 месяца в плотно закрытой оригинальной упаковке.

Упаковка:

1кг (арт.№ 4005.1)
0,25кг (арт.№ 4005.025)

Мелкоабразивная паста S2



Schleifpaste fein S2 - мелкоабразивная полировальная паста используется для удаления помутнений лакокрасочного покрытия, мелких рисок и границ окраски переходом. Паста пригодна также для устранения мелких и средних следов окисления и царапин, в том числе образующихся на оригинальных лакокрасочных покрытиях при мойке автомобиля. Предназначена для профессионального применения при проведении лакокрасочных работ.

Применение:

- эффективно удаляет мелкие риски, следы окисления и царапины
- имеет возможность удаления перепыла
- может применяться для обработки лакокрасочных покрытий различных типов
- применяется с использованием электрических или пневматических полировальных машин, а так же при ручной обработке
- не содержит воск или силикон
- обеспечивает высокоглянцевую поверхность
- допускает последующую обработку неабразивной пастой для блеска
- перед применением взболтать. Нанести достаточное количество пасты на полировальник и равномерно распределить по обрабатываемой поверхности. Полировать со слабым или средним нажимом. Уменьшать нажим по мере подсыхания пасты. При необходимости повторно нанести пасту и обработать поверхность до достижения равномерного глянца. Остатки полировальной пасты удалить салфеткой

Меры безопасности:

Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать остатков пыли. На рабочем месте нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных для детей местах. Использовать средства защиты дыхания.

Хранение:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Не допускать хранения при температуре ниже 0°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантированный срок 24 месяца в плотно закрытой оригинальной упаковке.

Упаковка:

1кг (арт.№ 4006.1)
0,25кг (арт.№ 4006.025)