

Смывка APS-M10



НАЗНАЧЕНИЕ Удаление как обычных, так и химически стойких ЛКП, таких как эпоксидные покрытия горячей сушки, полиуретановые покрытия с большой степенью сшивки, а также многослойных покрытий и порошковых красок с медных, стальных, алюминиевых, бетонных и кирпичных поверхностей. Удаление лаков, красок и пропиток с деревянных поверхностей.

ОСОБЕННОСТИ Удаляет большинство современных ЛКП. Используется в реставрации. Самая популярная смывка в интернете.

Примерный расход: 200-700 г/кв. м. для одного слоя ЛКП менее 200 мкм.
Время экспозиции: 2-60 минут.
Фасовка: стеклянная бутылка, масса нетто: 600 г.

Разбавление: допускается разбавление растворителем АЛТ602/218.

Температура применения:
рабочая от -15 до +35°C,
оптимальная от +10 до +30°C.

Смывка APS-M10AERO



НАЗНАЧЕНИЕ Удаление как простых, так и химически стойких ЛКП, включая порошковые краски, с медных, стальных, алюминиевых, бетонных и кирпичных поверхностей. Удаление автоэмалей. Удаление лаков, красок, пропиток с деревянных поверхностей.

ОСОБЕННОСТИ Удаляет большинство современных ЛКП. Аэрозольная упаковка позволяет удалять ЛКП из труднодоступных мест и снижает расход.

Примерный расход: 100-300 г/кв. м. для одного слоя ЛКП менее 100 мкм.
Время экспозиции: 5-15 мин.

Фасовка: аэрозольная упаковка, баллон объемом 520 мл.

Температура применения:
рабочая от -15 до +35°C,
оптимальная от +10 до +30°C.

Смывка APS-M66



НАЗНАЧЕНИЕ Подходит для удаления большинства лакокрасочных покрытий.

ОСОБЕННОСТИ Во многих случаях будет служить прекрасной альтернативой более дорогим составам.

Примерный расход: 600-1000 г/кв. м. для одного слоя ЛКП менее 200 мкм.
Время экспозиции: 15-100 минут.

Фасовка: стеклянная бутылка, масса нетто: 550 г.

Разбавление: допускается разбавление водой.

Температура применения:
рабочая от 0 до +35°C,
оптимальная от +15 до +30°C.

Смывка APS-A77



НАЗНАЧЕНИЕ Удаление различных лакокрасочных покрытий: алкидных, нитроцеллюлозных, акриловых, эпоксидных, полиуретановых, порошковых, полиэфирных с алюминиевых, стальных, бетонных, кирпичных поверхностей.

ОСОБЕННОСТИ Идеальна для проведения ремонтных работ. Может наноситься по влажной поверхности. Не содержит кислот. Удаляет нагар с пригоревших металлических поверхностей. Имеет выраженный запах, исключающий работу без вентиляции или СИЗ.

Примерный расход: 400-1000 г/кв. м. для одного слоя ЛКП менее 200 мкм.
Время экспозиции: 5-60 минут.

Фасовка: стеклянная бутылка, масса нетто: 550 г.

Разбавление: допускается разбавление водой.

Температура применения:
рабочая от -5 до +35°C,
оптимальная от +10 до +30°C.