

Техническая спецификация

1K ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА АЭРОЗОЛЬ

1K PLASTIC PRIMER SPRAY

арт. 5556BR

Однокомпонентный грунт для пластика в аэрозольной упаковке. Продукт прост в применении, быстро сохнет, создает отличную адгезию лакокрасочных материалов к поверхности пластмасс. Рекомендуется для выполнения быстрого, точечного ремонта.

Цвет	Прозрачный
Расход	2-3 м ²
Фасовка	520 (400) мл



ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Используется для грунтования или окончательной окраски деталей из различных видов пластмасс (кроме полиэтилена). Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и других загрязнений. Поверхность следует предварительно тщательно обезжирить и заматовать абразивом войлоком. Повторно обезжирить и высушить.



УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения +15°C. Рекомендованная температура нанесения +20°C. Не рекомендуется наносить при температуре свыше +30°C.



НАНЕСЕНИЕ

Перед использованием баллончик необходимо хорошо встряхнуть на протяжении 2-3 минут. Продукт должен быть комнатной температуры. Наносить тонкими слоями с расстояния 15-25 см.



КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

Нанесение в 1-2 слоя.



ИСПАРЕНИЕ

Внимание! Необходимо обеспечить хороший воздухообмен для удаления паров испарившихся разбавителей.

Межслойная выдержка	5-10 минут
Выдержка перед нанесением последующих покрытий	10 минут

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.



ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Внимание! Нанесение последующих покрытий только после выдержки.

Полиэфирные шпатлевки для пластика
Акриловые грунты
Клеевые составы
Финишные покрытия



ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Аэрозольные баллоны, после использования для очистки распылителя и во избежание его блокировки, перевернуть вверх дном и нажимать на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.



ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

6 лет от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.