

## АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ DECORIX® • 780 мл • МАТОВАЯ

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная универсальная акриловая эмаль DECORIX® используется в декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонте. Аэрозольная эмаль удобна для окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест. Образует гладкое, устойчивое к выцветанию покрытие.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Для улучшения эксплуатационных характеристик используйте аэрозольную грунтовку DECORIX®.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с эмалью.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями не менее 30 минут.
5. Невысохшую эмаль удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски DECORIX®.

#### ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдвливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! Срок хранения: 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и дополнительной наклейки на баллоне обозначают цвет эмали. Товар сертифицирован.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее вещество                                                                     | Акриловые смолы.                                                                   |
| Внешний вид                                                                            | После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. |
| Блеск                                                                                  | Матовый.                                                                           |
| Цвет покрытия                                                                          | Согласно каталогу цветов.                                                          |
| Температура окружающей среды при нанесении                                             | от +10°C до +30°C                                                                  |
| Время высыхания между слоями, мин                                                      | 10–15                                                                              |
| Время высыхания до степени 3, мин                                                      | 30                                                                                 |
| Время полного высыхания, ч                                                             | 24                                                                                 |
| Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч                              | > 48                                                                               |
| Эластичность плёнки при изгибе, мм                                                     | 1                                                                                  |
| Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см | > 40                                                                               |
| Расход                                                                                 | 5–6 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.                        |
| Морозостойкость                                                                        | Да.                                                                                |
| Срок хранения с даты изготовления, лет                                                 | 10                                                                                 |
| Класс пожарной опасности                                                               | 2                                                                                  |
| Состав                                                                                 | Пигменты, наполнитель, акриловые смолы, смесь органических растворителей.          |

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Объём баллона, мл                  | 780   |
| Вес баллона брутто, гр             | 590   |
| Количество баллонов в коробке, шт. | 12    |
| Вес коробки, кг                    | 7,32  |
| Объём коробки, куб. м              | 0,016 |
| Размер коробки, мм:                |       |
| • высота                           | 288   |
| • ширина                           | 206   |
| • глубина                          | 272   |



**АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ DECORIX® • 780 мл • МАТОВАЯ****Лист технической информации****ПАЛИТРА**

| НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ |            | ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА | ШТРИХ-КОД КОРОБКИ  |
|------------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| Белый матовый / A24          | 0118-24 DX | 4 650070 373168   | 1 46 50070 37316 5 |
| Чёрный матовый / A02         | 0118-02 DX | 4 650070 373182   | 1 46 50070 37318 9 |