



АВТОЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК



АВТОЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК «AVE»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высококачественная автоэмаль металл «AVE» используется в качестве базового слоя в двухслойном покрытии с поверхностным прозрачным лаком. Предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, а также для декоративной окраски любых предварительно загрунтованных поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут. Эмаль наносится на загрунтованную, отшлифованную, чистую, сухую и обезжиренную поверхность с расстояния 25-30 см в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 мин при температуре 20 °С. После высыхания эмали, но не ранее, чем через 15-20 мин необходимо нанести прозрачный защитный акриловый лак «AVE».

ВНИМАНИЕ:

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

СОСТАВ:

Полиэфирные и полиакрилатные смолы, пигменты, функциональные добавки, ацетобутират целлюлозы, ксилол, метилацетат, этилцеллозоль, пропан, бутан, диметиловый эфир.

Гарантийный срок годности 5 лет.

ТУ 2388-025-53934955-2010

Вес нетто и дату выпуска смотри на дне баллона.

520 мл

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Огнеопасно. Баллон под давлением. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не вскрывать и не сжигать после использования. Не распылять вблизи источников огня и раскаленных предметов. Не курить во время окраски. Не разбирать и не давать детям. Хранить и использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать испарения, избегать попадания на открытую кожу и в глаза. Применять средства защиты кожи и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не содержит CFC. Использованные баллоны утилизируются как бытовой мусор.

Сделано в России ЗАО «Эльф Филлинг» по заказу и под контролем ЗАО «Сафари-215».

МО, г. Балашиха, ул. Звездная, владение 11. Тел./факс: + 7 (495) 989-14-35.

e 520 3

