

## АЭРОЗОЛЬНЫЙ АНТИСКОТЧ УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК DECORIX® • 210 мл

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный АНТИСКОТЧ удалитель наклеек DECORIX® предназначен для бережного и быстрого удаления компонентов клея самоклеящихся этикеток и наклеек, остатков клеевого слоя от липкой ленты, тонировки, виниловых или иных защитных и декоративных материалов. Не повреждает поверхность под клеевым слоем и подходит для использования на стеклянных, металлических, пластиковых и керамических поверхностях.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Не использовать при температуре ниже 5°C! Не допускать высыхания состава на поверхности! Не рекомендуется наносить состав на нагретые поверхности.

1. Тщательно встряхнуть баллон в течение 5 секунд.
  2. Равномерно распределить средство на обрабатываемую поверхность или удаляемую этикетку.
  3. Дать составу подействовать 2–4 минуты. Отделить этикетку от поверхности, потянув за край.
  4. При необходимости повторить обработку.
- Некоторые этикетки имеют плотный верхний слой, ламинацию или лак, который препятствует проникновению средства. В таком случае необходимо предварительно отделить поверхностный слой. Удалить остатки клея с помощью ткани или бумажной салфетки, пропитанной средством.

#### ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от –20°C до +30°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°C. Хранить в недоступном для детей и посторонних месте.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Использовать только по назначению, перед использованием внимательно ознакомиться с информацией, указанной на этикетке! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, статического электричества! Беречь от детей и животных! Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении! Не допускать попадания на кожу, в глаза и внутрь, не вдыхать! Использовать средства защиты органов зрения, дыхания и кожи (защитные очки, респиратор, спецодежду, перчатки)! Вредно при вдыхании! Может вызвать сонливость и головокружение!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При вдыхании: свежий воздух, покой! При попадании в глаза вызывает раздражение, на кожу – слабое раздражение! При попадании в глаза и на кожу: тщательно промыть теплой водой! При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу! После работы тщательно вымыть руки! При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку!

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



#### НОМЕНКЛАТУРА

| НАИМЕНОВАНИЕ И АРТИКУЛ                 | ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА | ШТРИХ-КОД КОРОБКИ  |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Удалитель наклеек АНТИСКОТЧ 0146-02 DX | 4 610122 130026   | 1 46 10122 13002 3 |



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                            |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основная                                   | Гликолевый эфир.                                                                                                                    |
| Внешний вид                                | Бесцветный                                                                                                                          |
| Температура окружающей среды при нанесении | от +5°C до +25°C                                                                                                                    |
| Морозостойкость                            | да                                                                                                                                  |
| Срок годности с даты произ-ва, мес         | 36                                                                                                                                  |
| Класс пожарной опасности                   | 2                                                                                                                                   |
| Состав                                     | Алифатические углеводороды >30%, изопропанол 15–30%, углеводородный пропеллент 15–30%, гликолевый эфир <5%, д-лимонен <5%, ПАВ <5%. |

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Объем баллона, мл                  | 210     |
| Вес баллона брутто, г              | 158     |
| Количество баллонов в коробке, шт. | 12      |
| Вес коробки, кг                    | 1,99    |
| Объем коробки, куб. м              | 0,00121 |
| Размер коробки, мм:                |         |
| • высота                           | 160     |
| • ширина                           | 226     |
| • глубина                          | 335     |

